

ที่ วพ 0504/ 4175

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ซอยนิบลัดดา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

2 เมษายน 2535

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ อก 0316/424 ลงวันที่ 9 มกราคม 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิด
หินแกรนิต ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน - แกรนิต จำกัด คำขอประทานบัตรที่
11/2534 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 46-0 56

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรธรณีส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน - แกรนิต จำกัด คำขอ
ประทานบัตรที่ 11/2534 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท
เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้วเห็นชอบ
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดปรากฏใน เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันศักดิ์ สุทธิวิเศษ)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

เลขานุการกรมทรัพยากรธรณี สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร. 2713226

| | |
|-------|----------|
| | ผู้ตรวจ |
| | ผู้แทน |
| | ผู้พิมพ์ |
| | ผู้รับ |
| | ผู้รับ |

กฤษณา
ใจดี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต
ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน - แกรนิต จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 11/2534
ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1. ให้เว้นระยะการทำเหมืองห่างจากห้วยชั้น 50 เมตร พร้อมทั้งปลูกเสริมไม้ยืนต้นที่มีชนิดพันธุ์ที่ขึ้นอยู่เดิมและปักป้ายแสดงแนวเขตให้เห็นอย่างชัดเจน
2. ให้ตัดถางต้นไม้ออกไปเฉพาะพื้นที่เปิดทำเหมืองเท่านั้น
3. ให้เปิดหน้าเหมืองบริเวณหินโผล่และตามหิน ในทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณภูเขาสูงในเขตพื้นที่คำขอประทานบัตร
4. ให้ทำเหมืองด้วยวิธีเจาะรูและตอกสกัดด้วยลิ้ม โดยไม่ใช้วัตถุระเบิด ตามที่ได้เสนอไว้เท่านั้น
5. ให้เปิดการทำเหมืองเป็นแบบขั้นบันได โดยกำหนดให้แต่ละขั้นมีความกว้างประมาณ 3 เมตร และความสูงไม่เกิน 3 เมตร รักษาความลาดชันทั้งหมดไม่เกิน 45 องศา
6. ให้นำเศษดินและเศษหินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมือง แยกเก็บกองไม้ให้ปะปนกันในสิ่งที่ทราบประมาณ 27 ไร่ ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ การเก็บกองดังกล่าวกำหนดให้มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร ความลาดเอียงไม่เกิน 35 องศา พร้อมทั้งจัดสร้างคันกั้นดินอัดแน่นและคูรองรับน้ำฝนล้อมรอบกองมูลดินและเศษหิน โดยกำหนดให้คันกั้นสูง 1 เมตร คูรับน้ำฝนลึก 1 เมตร และปลูกหญ้าคลุมดินตามแนวคันกั้นดินอีกด้วย
7. หากบริเวณใดได้ใช้ทำเหมืองแล้ว และสามารถปรับปรุงฟื้นฟูได้ ก็ให้ทำการปรับระดับความลาดชันให้ใกล้เคียงบริเวณรอบข้าง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินตลอดจนต้นไม้ยืนต้นเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้กลับคืนใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
8. ให้ความคมพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งแร่วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านเขาย โองนอก และบรรทุกน้ำหนักไม้ไม่เกินที่ขยลละ 13 ตัน ตามพิกัดน้ำหนักที่ทางราชการกำหนด หากพบว่าถนผลกรังสาธารณะซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกของโครงการและใช้ร่วมกับราษฎร เกิดการชำรุดเสียหาย ให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิม

9. จัดให้มีการจัดพรมหน้าบนถนนเลขคู่ในช่วงฤดูแล้งหรือก่อนที่ที่จะมีการขนส่งแร่
เข้าออกบริเวณชุมชนบ้านยาง โองนอกทุกครึ่ง

10. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ รองเท้ายางหม้อ
หน้ากากกันฝน ปลีกันแดด และหมวกนิรภัย ให้แก่คนงานสวมใส่ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติอยู่

11. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความ
เดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือหากเจ้าหน้าที่ของทางราชการตรวจพบว่าไม่
ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยื่นขอมติการทำเหมืองตามคำสั่งของ
ทางราชการ และแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

12. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง ให้แตกต่าง
ไปจากที่รายงานฯ เสนอไว้หรือที่กำหนดไว้ ให้เสนอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมก่อน